

Технология на тора

Модул за говедовъдна ферма
200 до 250 млечни крави



Необходима техника

Тороразхвърлящо ремарке - равнинни райони: T3150 Тандем

Полезен товар: 15 тона
4-ри тороразхвърлящи, режещи/фрезови/ лопаткови валяци F4
Дъно: 4 вериги 14 x 50
Оборудване за разрешение за движение по пътищата с 25 km/h

Опция:

Допълнително оборудване и разрешение за движение по пътищата с 45 km/h (стандарт Германия / BRD)



Тороразхвърлящо ремарке - планински райони: B 3045

Полезен товар: 4500 кг
4-ри тороразхвърлящи, режещи/фрезови/ лопаткови валяци F4
Дъно: 2 вериги 10 x 31
Оборудване за разрешение за движение по пътищата с 25 km/h

Опция:

Надстройка 40 cm 2-части
Надстройка 40 cm 4-части



Цистерни за разпръскване тор: T15000 Тандем

Вместимост 15.500 литра
Компресор KD 8000
Оборудване за разрешение за движение по пътищата с 25 km/h

Опция:

Допълнително оборудване за разрешение за движение по пътищата с 45 km/h (стандарт Германия / BRD).



Миксер за отворени тороохранилища ТМН/S 60

Захранва се от задвижващия предавателен вал на трактора
Дължина на разбъркващото рамото 6 м
Хидравличен цилиндър,
пропела с 3 перки,
предпазен пръстен,
транспорна количка.



Миксер в действие
- отворено, вкопано тороохранилище -

Сепаратор за тор СМ 260/75

При недостатъчен капацитет на тороохранилището
За разделяне на тора на твърда (70 %) и течна (30 %) фракция.

Мотор 4 kW капацитет 4 – 50m³/h

Опция:

VO316 опорна платформа височина 3 м със стълба

VO316 опорна платформа височина 4 м със стълба

Z27130060 Ел. разпределителна кутия

включване/изключване) и защита на

мотора при аварийно изключване



Сепаратор в действие
- с опорна платформа и стълба -

Сепараторна помпа PTS 5.5-100

(за засмукване на тора)



С твърдата фракция може да се
наторява веднага –
без спазване на периода на
съхранение и угниване
от 6 седмици.

Допълнително оборудване към Т 3150 за използването му и за транспортиране на фуражи (силаж, сенаж и др.)

Полезен товар: 12 тона Дъно: 4 вериги 14 x 50

VO118.0750 Задна надстройка – височина 1,75 м
с хидравлично отваряне и затваряне

VO118.0770 Странични надстройки - височина 0,8 м
3-части (предна, лява и дясна)



Произведено в Австрия



www.kirchner-soehne.com

Представител за България



www.Agro-Vista.com
info@agro-Vista.com

Вашият консултант