

Technische Daten

Typ	Silobuster		Silokamm	
	R	RL	R	RL
Verteilung	Rechts	Rechts o. links	Rechts	Rechts o. links
Inhalt m ³	2.60	2.60	2.60	2.60
Länge m	1.95	1.95	1.95	1.95
Breite m	2.20	2.38	2.20	2.38
Höhe m	1.66	1.66	1.66	1.66
Eigengewicht kg	970	1.030	910	970
Breite ladeschild m	1.47	1.47	1.42	1.42
Länge seitenschneider m	0.32	0.32	-	-
Entnahmehöhe Max.* m	3.00	3.00	3.00	3.00
Entnahmetiefe	0.50	0.50	0.60	0.60
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 bar			
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf			

* Bei angehobenem Gerät

Der Trioliet Silobuster/Silokamm...

Der Silobuster mit Schneidladesystem ist ein kompaktes und wendiges Dreipunktgerät. Es ermöglicht eine saubere Entnahme, verlustfreien Transport und eine gleichmäßige Verteilung im Stall. Der Silokamm arbeitet mit Reißkamm. Eine Restgutklappe sorgt für saubere Entnahme bis zum Boden. Die Maschinen haben ein günstiges Eigengewicht. Hierdurch wird die Transportkapazität beim Einsatz von kleineren Schleppern erhöht. Durch den robusten gebogenen Ladearm wird eine optimale Befüllung des Transportbehälters erreicht.

Solide und zuverlässige Schneidsystem...

Das solide und zuverlässige Schneidsystem wird aus rostfreien Material hergestellt. Es gewährleistet einen problemlosen Einsatz auch in harter und trockener Grassilage. Durch den kräftigen Zwangsvorschub des Ladesystems können große Mengen Silage mit einem Schnitt geladen werden. In wenigen Minuten ist der Behälter (2,2 m³) gefüllt. Das Schneidsystem hinterlässt am Silo eine feste und glatte Anschnittfläche. Nachgärungen werden so auf ein Minimum reduziert.

Verlustfreier Transport und gleichmäßiges Verteilen...

Die seitlichen Dosierklappen schließen den Behälter beim Transport. Futterverluste vom Silo zum Stall sind dadurch ausgeschlossen. Die speziell geformten Verteilerwalzen arbeiten auf ganzer Breite des Kratzbodens. Sie sorgen für eine lockere und gleichmäßige Futterverlage.

Zusatzausrüstung...

Der Silobuster/Silokamm ist auf Wunsch lieferbar mit elektrischer oder mechanischer (Bowdenzüge) Fernbedienung. Der Silobuster kann mit einem zweiten Seitenschneider ausgerüstet werden.



Das Schneidsystem des Silobusters ist sehr beständig gegen Gäräfte.



Maximale Übersicht.



Der Silobuster/Silokamm ist serienmäßig ausgerüstet mit total abgeschlossenen Verteilklappe(n) und Seitenschutzrolle(n).

Serienmäßige Ausrüstung

Das selbstladende Futterverteilergerät mit Schneidschild, Typ Silobuster, ist serienmäßig ausgerüstet mit L-förmigem Schneidsystem.

Das Gerät mit Reißkamm, Typ Silokamm, ist serienmäßig ausgerüstet mit Restgutklappe.

Beide Geräte werden außerdem serienmäßig ausgerüstet mit Schnellkuppelachse, einzelne Ladearm, stufenlos verstellbarer Geschwindigkeitsregelung der Querförderkette, total abgeschlossener Verteilklappe(n) mit automatischer hydraulischer Bedienung, Seitenschutzrolle und Bedienung über Handventile mit verstellbarem Ventilstütz.

Maße und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.

 **TRIOLIET**
FUTTERTECHNIK

TRIOLIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19
NL-7575 BE Oldenzaal
Holland

Tel. 0031 541 57 21 21

Fax 0031 541 57 21 25

E-mail info@trioliet.nl

www.trioliet.de

Die speziell geformten und in der vollen Breite des kratzbodens arbeitenden Verteilwalzen sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung.



Trioliet. Entwickelt für Sie.