

# Solomix 2



Futtermischwagen Solomix 2, mit 2 Vertikalmischschnecken



## Serienmäßige Ausrüstung

- Zwei planetair angetriebene Vertikalschnecken • Zwei Kontramesser • Verschleißrand • Weitwinkelgelenkwelle • Zugdeichsel für Obenanhängung 1200 VLS/ 1200 L VLS • Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung 1600 L VLS • Eine hydraulisch verstellbare Querförderkette (VLS = 0.6 m und L VLS = 0.9 m) an der Vorderseite für Ausdosierung nach Rechts (R) oder nach Rechts und Links (RL)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse • Zwei große Einzelräder
- Bedienung über Traktorventile

## Technische Daten

Typ	2-1200 VLS	2-1200 L VLS	2-1600 L VLS
Verteilung	Querförderkette vorne		
Inhalt m <sup>3</sup>	12	12	16
Länge m	5.69	6.01	6.60
Breite m	2.15	2.29	2.44
Höhe* m	2.65	2.45	2.57
Breite Außenseite Räder m	2.00	2.25	2.44
Dosierhöhe m	0.72	0.85-1.07**	0.85-1.07**
Eigengewicht kg	4.200	4.700	6.000
Fassungsvermögen (max.) kg	4.500	5.000	5.000
Traktorleistung kW/PS	48/65	55/75	70/85
Zahl der Schneidmesser	4	5	5
Bereifung (2 St.)	315/80-22.5 18 PR	385/65-22.5 18 PR	

Erforderliche Hydraulikleistung

20 l/Min., 170 Bar

Erforderliche hydr. Anschlüsse

2 x D.W. Ventil

\* Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar

\*\* Max. Mauer- oder Futtertroghöhe