

KIRCHNER




www.kirchner-soehne.com

KIRCHNER



Streuer ab der Type T3060 sind serienmässig mit vier Kratzbodenketten und geteilten Leisten ausgerüstet. Bei den Typen T3070 und T3080 kann zwischen einer 50 cm abklappbaren oder einer 94 cm fix montierten Wand gewählt werden.



Der Kratzboden wird bei den Typen B3035 bis T3040 hydraulisch über eine Kettenübersetzung angetrieben. Bei den Typen T3050 bis T3080 erfolgt der Antrieb für den Kratzboden hydraulisch über ein Ölbadgetriebe.

Die Freilaufkupplung ermöglicht ein ungehindertes Nachlaufen der Streuwalzen und schützt somit die Streuwerkgetriebe.

Auf Wunsch können der Fahrzeugrahmen, die Bordwände oder der Streuwerkrahmen auch in verzinkter Ausführung geliefert werden.




Streuwalzen werden über robuste Ölbadgetriebe direkt angetrieben. Die Fräszinkenblätter aus hochfesten Stahl sind geschraubt und können durch einfaches Wenden beidseitig verwendet werden. Die einzeln gewuchteten Streuwalzen gewährleisten eine optimale Laufruhe.

Ein durchgehender, verwindungssteifer Rahmen gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer der **KIRCHNER Stallungstreuer**. Die serienmässige Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung schützt den Antrieb vor Beschädigungen. Sämtliche Achsen und Bremsen sind TÜV-geprüft und für bis zu **40 km/h** geeignet. Alle Streuwerke sind mit Schnellverschlüssen an die Streuer montiert und können daher rasch und problemlos abgenommen werden.

Jeder Kettenstrang ist **einzel**n von vorne **spannbar** und läuft in einer durchgehenden, verzinkten Führungsschiene. Die Kratzbodenketten sind aus **hochfesten Sonderstahl G80**.

Antriebsräder aus Sphäroguss und Kratzbodenleisten aus **hochfesten U-Stahl** sichern einen zuverlässigen Einsatz.



Der Kratzboden läuft in seitlichen **geschlossenen Führungsprofilen** welche mit durchgehenden Leisten aus Holz ausgestattet sind.

Der Holzboden ist **druckimprägniert** und aus 34mm starken Nut- Federbretter. Jedes einzelne Brett ist mehrfach mit dem Rahmen verschraubt.



Technische Daten :

Type	Nutzlast kg	Brücke cm	Bordwand cm	Kratzboden Spur cm	Bereifung (Serie)	Leistung PS / kW
B3035	3500	320x150	40	2x 10x31 200	11.5/80-15.3	ab 30 / 22
B3040	4000	360x150	40	2x 10x31 200	11.5/80-15.3	ab 40 / 29
T3035	3500	320x170	40	2x 10x31 160	11.6/80-16.3	ab 30 / 22
T3040	4000	360x170	40	2x 10x31 160	11.6/80-16.3	ab 40 / 29
T3050	5000	400x170	50	2x 10x31 160	15.0/55-17	ab 50 / 37
T3060	6000	400x190	50	4x 10x31 160	19.0/45-17	ab 60 / 44
T3070	7000	450x190	50 oder 94	4x 10x31 170	500/50-17	ab 70 / 52
T3070 Tandem	7000	450x190	50 oder 94	4x 10x31 170	15.0/55-17	ab 70 / 52
T3080 Tandem	8000	500x190	50 oder 94	4x 10x31 170	15.0/55-17	ab 80 / 59

Miststreuer Serie 3000



KIRCHNER & SÖHNE
Maschinenfabrik GMBH
Anzenhof 22
A-3125 Statzendorf
Tel.: +43/2786-2311
Fax: +43/2786-213212
firma@kirchner-soehne.com

Ihr Fachhändler :