

Stallpflege Ihre Vorteile:

- keine schwere Handarbeit mehr
- Zeitersparnis durch den Einsatz von Einstreugerät, Gülleschieber und/oder Futterschnecke
- saubere, gesunde Kühe auf Hoch- /Tiefboxen durch Einstreuen (weniger Euterkrankheiten)
- Einsparung des Einstreumaterials durch optimale Dosierung des Einstreugutes (gehäckselt Stroh, Sägespäne, Strohmehl, Kalk- Strohgemisch, ...)
- immer saubere Spaltenböden mit dem Gülleschieber (weniger Klauenkrankheiten)
- Spalten abschieben und Hochboxen abfegen in einem Arbeitsgang
- Befahren von Spaltenböden mit geringer Traglast
- bessere Futteraufnahme durch auflockern und anschieben des Futters
- immer einen sauberen Futtertisch

Einstreugerät mit Selbstbefüllung:

- Breite 145 cm, Fassungsvermögen 0,6 m³
- Gülleschieber unter dem Einstreugerät (Aufnahme über Fanghaken)



Einstreugerät für Feinstreugut:

- Breite 145 cm, Fassungsvermögen 0,6 m³
- mit Seitenkehrbesen über Handhebel schwenkbar
- mit Gülleschieber unterhalb des Einstreugerätes



Einstreugerät L für Sägemehl / Kalk

- Breite 145 cm, Fassungsvermögen 0,15 m³
- mit Seitenkehrbesen über Handhebel schwenkbar
- mit Gülleschieber unterhalb des Einstreugerätes (Abbildung siehe nächste Spalte oben)



Gülleschieber mit Doppellippe

- Breite max. 130 cm, verstellbar, Höhe 35 cm



- Optional: hydraulisch verstellbarer Seitenkehrbesen



Futterschnecke

- Breite 110 cm
- beidseitig gelagert
- Säuberungslippe hinter der Schnecke



Hof-/Landschaftspflege Ihre Vorteile:

- saubere Hofflächen, Parkanlagen, Friedhofsanlagen, Reiterhöfe, Gehwege, ...
- einfache Reinigung von Ecken und Winkeln mit dem Seitenkehrbesen oder Radialbesen
- schneefreie Hofeinfahrten, Bürgersteige, sonstige Wege und Plätze
- gepflegte Wegränder und einfache Rasenflächen durch Sichel-/Mulchmäher

Kehrmaschine:

- Arbeitsbreite 120 cm
- Bürstenbesatz ø 400 mm, 100% PP-Borsten
- Schmutzsammelbehälter, mechanisch entleerbar
- hydraulische Entleerung / Seitenverstellung
- Seitenkehrbesen (hydr.) Besatz 100% PP-Borsten



Radialbesen:

- Arbeitsbreite ø 120 cm
- Bürstenbesatz 100% PP-Borsten



Schneeräumschild:

- Arbeitsbreite 120 cm
- hydraulische Seitenverstellung



Sichel- Mulchmäher:

- Arbeitsbreite 120 cm
- hydraulischer Antrieb über zwei Motoren



Pferdepflege Ihre Vorteile:

- zeitaufwändiges herrichten des Reitbodens entfällt
- höherer Reitkomfort durch optimal aufgelockerten Reitplatzboden
- einfaches räumen von Reitplatzböden, dadurch mehr Zeit für die Pferdepflege

Reitplatzplaner

- Arbeitsbreite 135 cm
- Heckanbau
- Zinken, Planierschiene, Walze und Bandenrolle in einem Gerät (hydraulisch verstellbares Fahrwerk)



Hufschlagräumer

- Arbeitsbreite 120 cm
- stufenlose Seitenverstellung



Ist es wichtig für Sie, ein leistungsfähiges, wendiges, schnell einsetzbares, professionelles Arbeitsgerät zu haben?

Mit dem Tuchel-Trac haben wir das richtige Trägerfahrzeug für Sie, um schwere körperlich Arbeiten in der Landwirtschaft, im GaLaBau, bei Kommunen oder in der Bauwirtschaft zu minimieren.

Durch die kompakte Bauweise haben Sie vom Fahrersitz aus alles im Blickfeld und kurze Wege beim Werkzeugwechsel. Der Allrad-Antrieb, die hintere Lenkachse und die hydraulische Lenkung zeichnet unser Dreirad aus. In schwerem Gelände und auf engstem Raum können Sie den Tuchel-Trac optimal einsetzen. Die großvolumig ausgelegte Hydraulik gewährleistet zügiges und kraftvolles Arbeiten.

Die Steuerhebel der Arbeitshydraulik liegen bequem erreichbar, direkt neben dem einstellbaren Sitz. Durch die komplett schwenkbare Kunststoffmotorhaube sind die Bauteile bei Wartung und Service einfach zugänglich.

Mit dem Tuchel-Trac besitzen Sie ein leicht zu bedienendes, leistungsfähiges Fahrzeug.

Die Vorteile auf einen Blick:

- hohe Wendigkeit
- optimales, ökonomisches Arbeiten
- minimale Belastung Ihrer Arbeitskraft
- einfacher Anbau über Geräteschnellwechselsystem
- zentrale Sitzposition
- große Auswahl an Arbeitsgeräten
- einfacher Service durch schwenkbare Motorhaube
- Motor, Kubota-Diesel 10,3 kW (14 PS) 2 Zylinder, wassergekühlt (neue Motortechnologie für saubere Abgase, geräuscharm und mehr Leistung bei kleinerer Baugröße)

Ausrüstung:

- Kubota-Dieselmotor
- Allrad (hydr. Antrieb)
- zwei Fahrgeschwindigkeiten
- hydraulische Lenkung
- ein doppelt wirkender Steuerkreis, ein druckloser Rücklauf

Zusatz - Ausrüstung:

- Schnellwechselsystem
- Hubschwinge
- Hubmast (Staplermast)
- zweiter doppelwirkender Hydrauliksteuerkreis
- Heckgewichte
- Anhängöse
- Überrollbügel
- Wetterschutzdach



Filme im Internet
www.tuchel.com

Gütlleschieben, auch auf engstem Raum



Einstreuen mit Selbstbefüllung



Steigung bis max. 40%

Technische Daten		Tuchel-Trac Diesel
Motor	kW (PS)	10,3 (14) bei 3200 U/min
Hydraulikleistung	l/min	25 bei 3200 U/min
Tankinhalt (Hydraulik)	l	65
Gesamtbreite / Wenderadius	cm	91,7 / 146 (183)
Gewicht	kg	598 (betriebsbereit)

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich!

Hubschwinge Hubmast

Hubschwinge zum Ausheben von Anbaugeräten, max. Hubhöhe 175 cm, Hubkraft 300 kg, Schnellwechselsystem hydraulisch um 90° kippbar, serienmäßig Parallelführung (Ideal für Arbeiten mit der Palettengabel)

Hubmast (Staplermast) Aushubhöhe 180 cm, Hubkraft 300 kg, Schnellwechselsystem um 90° kippbar

Übersicht der Anbaugeräte:

- **Dunggabel** mit hydraulischen Niederhalter



Dunggabel mit hydr. Niederhalter



Dunggabel mit hydr. Niederhalter

- **Leichtgutschaufel** Inhalt 200 Liter



Schaufel (200 Liter)

- **Frontschaufel** Inhalt 95 Liter



Schaufel (95 Liter)

- **Palettengabel** mit Hubschwinge



Palettengabel mit Hubschwinge

- **Palettengabel** mit Hubmast



Palettengabel mit Hubmast

- weitere Anbaugeräte auf Anfrage

Stempel Fachhändler:

