

## Vertifeed



## Vertifeed

### Technische Daten

Typ	1000	1200
Inhalt m <sup>3</sup>	10	12
Länge m	5.30	5.30
Breite m	2.47	2.47
Höhe m	2.62	2.94
Breite Außenseite Räder m	1.92	1.92
Dosierhöhe m	0.52	0.52
Eigengewicht kg	4.450	4.750
Fassungsvermögen max. kg	4.000	4.500
Zahl der Schneidmesser	6	7
Schlepperleistung kW/PS	55/70	60/82
Breite Ladeklappe m	2.20	2.20
Bereifung	305/70 R 19.5	
Dosierhöhe mit Bandverlängerung m	0.74	
Breite Querförderband m	0.75	
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf	

#### Zusatzausrüstung...

Der Vertifeed ist auch mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung erhältlich, einem hydraulischen Stützfuß, einer Hydraulikbedienung des Kontramessers, elektrische Fernbedienung, Schaltbares Reduziergetriebe, Beleuchtung, Geschwindigkeitsregulierung des Querförderbandes, Abdichtbürste für Ladeklappe, verstellbare Querförderbandverlängerung, Bereifung für Straßenfahrt, Langes Schneckenmesser und Druckluftbremsanlage erhältlich.



Der Vertifeed ist auch mit einer elektronischen Wiegeeinrichtung erhältlich, bei der das Gewicht auf dem einfach zu bedienenden Display genau angegeben wird.



Solide konstruierte Ladeklappe mit breitem Verschleißstreifen und hohen Seitenwänden. Die Rundungen in den Ecken zentrieren den Block bei der Aufnahme.



Schnelle und gleichmäßige Verteilung. Die Anordnung der Reifen und die Geschwindigkeit des Querförderbands sorgen dafür, daß beim Verteilen nicht über das Futter gefahren werden kann.



Spezielle Laufräder unter der Ladeklappe vereinfachen die Aufnahme des Silofutters.

#### Serienmäßige Ausrüstung...

Futtermischwagen mit Ladeklappe Typ Vertifeed sind serienmäßig ausgerüstet mit einer planetair angetriebenen Vertikalmischschnecke mit Schneidmessern, Ein Kontramesser, Verschleißrand, Weitwinkelgelenkwelle, verstellbarer Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, Querförderband an der Vorderseite, hydraulischer Bremsanlage mit Feststellbremse, Zwei Einzelräder, hydraulischer Ladeklappe und mechanischer Fernbedienung über Bowdenzüge.

- Einfache wartungsarme Selbstladetechnik •
- Perfekte Mischung durch optimale ovale Form der Ladeklappe •
- Schnelle Verarbeitung von Rund- oder Quaderballen •
- Schnelle und gleichmäßige Verteilung durch große Dosieröffnung mit breitem Querförderband •

Maße und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.



Eine elektrische Fernbedienung ist auf Wunsch lieferbar.



Vertifeed

Dosieren

Mischen

Laden

Entnehmen



TRIOLIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19  
NL-7575 BE Oldenzaal  
Holland  
Tel. 0031 541 57 21 21  
Fax 0031 541 57 21 25  
E-mail info@trioliet.nl  
www.trioliet.de